



SERIE MATRIX 3ECK.

PROFESSIONAL MEDICAL LIGHTING

SERIE MATRIX 3ECK

SERIE | MATRIX 3ECK ECO | Montageart: PENDEL

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A++ | IP40 | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-M3K.4081001.XX.DX	20W	3000 K	2020	101	•	•	OPAL	(L)650 (W)567 (H)60	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	3.5
KT-M3K.4081008.XX.DX	20W	4000 K	2050	102	•	•	OPAL	(L)650 (W)567 (H)60	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	3.5
KT-M3K.4081008M.XX.DX	20W	6500 K	2150	108	•	•	OPAL	(L)650 (W)567 (H)60	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	3.5
KT-M3K.4081015.XX.DX	39W	3000 K	3780	97	•	•	OPAL	(L)1065 (W)925 (H)80	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	8.5
KT-M3K.4081022.XX.DX	39W	4000 K	3850	99	•	•	OPAL	(L)1065 (W)925 (H)80	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	8.5
KT-M3K.4081022M.XX.DX	39W	6500 K	3950	101	•	•	OPAL	(L)1065 (W)925 (H)80	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	8.5

SERIE | MATRIX 3ECK PRO | Montageart: PENDEL

L80 B10 | Lifetime > 54.000h | Energielabel A++ | IP40 | SK I + Schutzleiteranschluss | Lichtverteilung Direkt | 220-240V

	Watt	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Lumen/Watt	CRI 84	CRI 90	Diffusor	Abmessungen (mm)	D1 NICHT DIMM	D2 1-10V DIMM	D3 DALI DIMM	D4 Emergency Kit 3h	Gewicht kg
KT-M3K.4080001.XX.DX	36W	3000 K	3650	101	•	•	OPAL	(L)650 (W)567 (H)60	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	3.5
KT-M3K.4080008.XX.DX	36W	4000 K	3720	103	•	•	OPAL	(L)650 (W)567 (H)60	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	3.5
KT-M3K.4080008M.XX.DX	36W	6500 K	3820	106	•	•	OPAL	(L)650 (W)567 (H)60	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	3.5
KT-M3K.4080015.XX.DX	68W	3000 K	6570	96	•	•	OPAL	(L)1065 (W)925 (H)80	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	8.5
KT-M3K.4080022.XX.DX	68W	4000 K	6700	98	•	•	OPAL	(L)1065 (W)925 (H)80	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	8.5
KT-M3K.4080022M.XX.DX	68W	6500 K	6800	100	•	•	OPAL	(L)1065 (W)925 (H)80	• Tridonic	• Tridonic	• Tridonic	O	8.5

ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR SERIE | MATRIX 3ECK

Code	Artikelbeschreibung
KT-GLX.0901965	Stahlseilabhangung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin wei
KT-GLX.0901956	Stahlseilabhangung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin schwarz
KT-GLX. 0901955	Stahlseilabhangung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox + Baldachin grau
KT-GLX.0922143	Stahlseilabhangung L = 1.5 m; mit Reutlinger Inox
KT-S57.0922143	Stahlseilabhangung L = 1.5 m zusammenlaufend; mit Reutlinger Inox + Baldachin wei + Elektrifizierung
KT-S57.0922032	Stahlseilabhangung L = 1.5 m zusammenlaufend; mit Reutlinger Inox + Baldachin schwarz + Elektrifizierung
KT-S57.0922021	Stahlseilabhangung L = 1.5 m zusammenlaufend; mit Reutlinger Inox + Baldachin grau + Elektrifizierung



Stahlseilabhangung Set zusammenlaufend



Stahlseilabhangung




Stahlseilabhangung mit Baldachin + Elektrifizierung


Technische Daten:

Montageart:	Pendelvariante
Gehäusematerial:	Aluminium
Optische Produktdaten:	OPAL
Abdeckungsmaterial:	Diffusor Kunststoff opal matt
Leuchtmittel:	Led Platinen 5630 mit Samsung-Led Technik
Nennspannung:	220-240V
Gehäusefarben:	weiß RAL 9016 / grau / schwarz, Sonderfarben auf Anfrage
Betriebstemperatur:	-15 °C bis 40°C
Lichtfarbe:	3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 6500 Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabeindex:	CRI>84 / CRI>90
Durchverdrahtung:	-
Lichtverteilung:	tief-breit strahlend, direkter homogener Lichtaustritt
Schutzklasse:	SK I mit Schutzleiteranschluss, SK II mit Schutzisolierung
Degradation / Maintance:	B 10 / L 80, Lifetime > 54.000 h, MacAdam SDCM 3
Maintance Factor:	Lumenoutput 85 % nach 60.000 h
Schutzart IP:	IP 40
Energieklasse:	A++
CE	ja
Notiz:	hochwertiges Leuchtensystem, ideal für medizinische Einrichtungen und Bürokomplexe

Lichtverteilung Diagramm: - **homogene Lichtverteilung**
 - LDT-Dateien sind vorhanden, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb



Produktabmessungen: - die einzelnen Leuchtenabmessungen, siehe oben



Energielabel:

